

RIMORCHI RIBALTABILI
JAN VEENHUIS: SOLIDI COME UNA
ROCCIA E NATI DALL'ESPERIENZA



Scarrabili

Agritec SRL

Via Marconi 10,
20010 Casorezzo (MI)
Italia

Tel.: 0039 347 2636629

Web: www.agriteconline.it
Mail: info@agriteconline.it



www.jan-veenhuis.com



JVHA 10.000 - JVHA 22.000

Standard:

- Controllo elettroidraulico.
- Circuito idraulico indipendente.
- Freni ad aria a doppia azione sulle 4 ruote.
- Luci a LED.
- Attacco a sfera Scharmüller K80.
- Omologato secondo RDW Olandese.



JVHA 26.000 - JVHA 30.000

Standard:

- Controllo elettroidraulico.
- Primo e terzo assale a strezatura forzata.
- Freni ad aria a doppia azione sulle 6 ruote.
- Luci a LED.
- Attacco a sfera Scharmüller K80.
- Omologato secondo RDW Olandese.

Standard:

Assale tandem di nostra progettazione:

- Assale principale posizionato eccentricamente.
- Assale principale con bocche in nylon facili da sostituire.
- Lubrificazione centrale dell'asse principale.
- 54% del peso totale sui pneumatici posteriori.
- 46% del peso totale sulle ruote anteriori.



Standard:

Tutti gli scarrabili a tre assi hanno sospensioni idrauliche combinate con un sistema triangolare per i carichi pesanti.



Standard:

Attacco a sfera K80 Scharmüller.





Optional:

Tandem a sterzata forzata idraulica:

- Più facile da trainare.
- Minore usura degli pneumatici.
- Minor consumo di carburante.

Optional:

Rotazione idraulica del gancio per ridurre l'angolo di trazione del cassone.

Disponibile da 18 ton.



Optional:

Cilindro con catena di sicurezza per il sollevamento di container pesanti.

Optional:

Timone con sospensione idraulica.

INFORMAZIONI TECNICHE

Modello	Capacità	Lunghezza di sistema	Slide strong	Angolo di ribaltamento	Altezza del gancio	Pompa
JVHA 10.000	10.000 kg	470 cm	100 cm	50 °	145 cm	60 ltr.
JVHA 14.000	14.000 kg	530 cm	100 cm	50 °	145 cm	60 ltr.
JVHA 18.000	18.000 kg	550 cm	120 cm	50 °	145 cm	60 ltr.
JVHA 22.000	22.000 kg	570 cm	120 cm	47 °	145 of 157 cm	110 ltr.
JVHA 22.000 SK	22.000 kg	570 cm	120 + 105 cm	54 °	145 of 157 cm	110 ltr.
JVHA 26.000	26.000 kg	650 cm	150 cm	49 °	145 en 157 cm	110 ltr.
JVHA 26.000 SK	26.000 kg	670 cm	140 + 105 cm	52 °	145 en 157 cm	110 ltr.
JVHA 30.000	30.000 kg	650 cm	150 cm	49 °	145 en 157 cm	110 ltr.
JVHA 30.000 SK	30.000 kg	670 cm	160 + 105 cm	52 °	145 en 157 cm	110 ltr.



JVHA 10.000



JVHA 14.000



JVHA 18.000



JVHA 22.000



JVHA 26.000



JVHA 30.000

Jan Veenhuis
Machinefabriek bv

Heesweg 45,
8102 NB Raalte
The Netherlands

Tel.: 0031 572 363 629

Mail: info@jan-veenhuis.com